

## PERFIL CURVO SANITARIO DE PVC

### CERTIFICADO DE CALIDAD

N°697207

| PROPIEDADES           | U.M.   | VALOR  | ESPECIFICACIONES |         | REFERENCIA |
|-----------------------|--------|--------|------------------|---------|------------|
|                       |        |        | LIM INF          | LIM SUP |            |
| ESTABILIDAD TERMICA   | 177    | 60.00  | 60.000           |         | *****      |
| ACABADO DE EXTRUSION  | #/mL   | 27.00  |                  | 35.000  | *****      |
| ESFUERZO A LA TENSION | KG/CM2 | 105.00 | 60.000           |         | *****      |
| ELONGACION            | %      | 252    | 220.000          |         | *****      |
| DUREZA SHORREA        | SHOREA | 61.30  | 56.000           | 66.000  | IC-LABC-19 |
| PESO ESPECIFICO       |        | 1.38   | 1.350            | 1.429   | IC-LABD-02 |

### FABRICACION

\* P.V.C. SEMIRRIGIDO CON PESTAÑA FLEXIBLE EN TRAMOS DE 4.00 ML COLOR BLANCO

\* DIAMETRO DE 9.7 CM

\* PERFIL ANGULAR DE SUJECION

\* SUPERFICIE LISA Y ANTIESTATICA

\* PVC LIBRE DE CADMIO Y PLOMO

\* CANTIDAD PRUEBA 500.00 KG PRODUCTO MV-PF0261A-NAT LOTE 2J-2872