

Accesrios Industriales

La energía sin control es un riesgo,
la energía controlada es potencia.



Dynamix

By Acabados Especiales

Accesorios Industriales

En **Dynamix** contamos con una línea completa de adhesivos y accesorios diseñados para asegurar el desempeño óptimo de nuestros pisos conductivos ESD y recubrimientos epóxicos.

Estos productos complementarios permiten que cada instalación mantenga su estabilidad, adherencia y durabilidad, incluso en ambientes industriales de alta demanda





Adhesivo Conductivo

Adhesivo base agua para instalación de pisos conductivos ESD

El Adhesivo Conductivo AEI M720D garantiza continuidad eléctrica entre el piso ESD y el sustrato, manteniendo resistencia eléctrica inferior a 1×10^6 ohmios. Diseñado para disipar cargas electrostáticas de forma eficiente, incluso bajo condiciones industriales exigentes.





Cera conductiva

Recubrimiento conductivo para superficies ESD

El Static Dissipative Floor Finish es un polímero entrecruzado de base acrílica acuosa que protege y da brillo a los pisos ESD. Crea una superficie disipativa con resistencia superficial de 1×10^6 a menor que 1×10^9 ohms conforme a ANSI/ESD STM7.1 y baja generación triboeléctrica (menor que 100 V según ANSI/ESD STM97.2). Cumple los requisitos ANSI/ESD S20.20 como método principal de puesta a tierra.



Uso ideal

- ⚡ Espacios sensibles a la estática
- ⚡ Protección y mantenimiento de pisos permanentes ESD (vinil, VCT, hule)
- ⚡ Áreas ESD con mucho tránsito peatonal
- ⚡ Áreas de manufactura electrónica con requisitos ANSI/ESD S20.20





Cinta de cobre

Cinta de cobre para puesta a tierra en sistemas ESD

La Cinta de Cobre CF150 es una lámina de cobre de alta pureza (99.91% Cu) utilizada como elemento de conexión y puesta a tierra en sistemas de piso conductivo ESD. Garantiza la continuidad eléctrica entre el recubrimiento ESD y el punto de tierra del inmueble, asegurando que la carga electrostática tenga un camino controlado de disipación.



Uso ideal

- ⚡ Conexión a tierra de pisos conductivos ESD
- ⚡ Continuidad eléctrica en juntas y transiciones del sistema de piso





Curva sanitaria

Perfil de remate de PVC para transición piso-pared en instalaciones industriales

La Curva Sanitaria PA20 es un perfil de remate de PVC diseñado para formar la transición donde el revestimiento del suelo se eleva hasta la pared. Su ángulo redondeado facilita la limpieza, elimina esquinas de difícil acceso y garantiza higiene y estanqueidad en instalaciones de pisos vinílicos conductivos y de uso industrial.



Uso ideal

- ⚡ Remate piso-pared en instalaciones de vinilo conductivo ESD
- ⚡ Zonas con requisitos de higiene y limpieza continua
- ⚡ Pisos en rollos homogéneos y heterogéneos
- ⚡ Entornos húmedos, hospitalarios e industriales





Soldadura Vinílica

Cordón de soldadura en caliente para sellado de juntas en pisos vinílicos

La Soldadura Vinílica AEI es un cordón de soldadura de 4 mm de diámetro diseñada para sellar las juntas entre losetas de vinil mediante soldadura en caliente. Se funde y fusiona en la ranura en forma de U del vinilo utilizando una pistola de aire caliente, creando una costura resistente, impermeable e higiénica. Compatible con toda la línea de pisos vinílicos AEI.

Uso ideal

-  Sellado de juntas en instalaciones de pisos vinílicos conductivos y no conductivos
-  Coving, esquinas y piezas de relleno en transiciones de piso
-  Entornos que requieren costuras impermeables e higiénicas
-  Instalaciones hospitalarias, industriales y de salas limpias





 33 1215 1128

 dynamixmx.com

 contacto@dynamixmx.com