Dakota
Premium

La energía sin control es un riesgo,
la energía controlada es potencia.

Dynamix
By Acabados Especiales

Dakota Premium

Dakota Premium es un piso vinílico homogéneo diseñado para espacios de alto tránsito como hospitales, oficinas, escuelas y áreas comerciales. Gracias a su acabado PUR+, ofrece una excelente resistencia al desgaste, rayones y manchas, además de un mantenimiento sencillo y una larga vida útil. Combina durabilidad, diseño y alto rendimiento para cualquier proyecto.

ESPECIFICACIONES

- Espesor total: 2 mm.
- Anchura: 2 m.
- Longitud: 20 m.
- Peso total: 3400 g/m².
- Tratamiento de superficies: PUR+
- Colores disponibles: 20 colores.

Catálago de colores
Dakota Premium

AEI / 1009
Moonshine

AEI / 1010
Light Greige

AEI / 1001
Smoky Gray

AEI / 1040
Forggy Greige

AEI / 1059
Whale Gray

AEI / 1060
Iron Mountain

AEI / 1002
Mystic Beige

AEI / 1003
Straw

AEI / 1035
Sulfur Yellow

AEI / 1032
Apple Crisp

AEI / 1006
White Satin

AEI / 1000
Astra Blue

AEI / 1036
Blue Jean

AEI / 1056
Twilight Blue

AEI / 1004
Wheat

AEI / 1033
Lenox Tan

AEI / 1007
Aloe

AEI / 1037
Cedar Green

AEI / 1057
Holly Green

AEI / 1055
Pumpkin Cream

Dakota Premium
HOMOGENEOUS FLOORING

DESCRIPCIÓN	Características	Especificaciones
Espesor total	2 mm	EN 428
Anchura	2 m	EN 426
Longitud	20 m	EN 427
Peso	3400 g/m^2	EN 430
Tratamiento de superficies	PUR+	
Clasificación europea	Clase 31/43	EN 685
Resistencia al fuego	B_{fl}-s1	EN 13501
Comportamiento electroestático	Kv <2	EN 1815
Resistencia al deslizamiento	Clase R9	DIN 51130
Resistencia al desgaste	≤ 3.5	EN 660
Grupo de abrasión	Clase P	DIN 649
Estabilidad dimensional	≤ 0.4%	EN 434
Flexibilidad	No hay grieta	EN 435
Punzonamiento	≈0.04mm	EN 433
Resistencia a la luz	≥ 6	ISO 105-B02
Resistencia a manchas	OK	EN 423
Humos de toxicidad	<0.3%	BS 6853
Prueba de silla de ruedas	OK	EN 425
Resistencia térmica	W/m-K 0.05	EN 14041
Reducción de impacto de sonido	Aprox. 4dB	EN 717
Actividad antibacteriana	OK	ISO 22196

Dynamix

By Acabados Especiales

33 1215 1128

dynamixmx.com

contacto@dynamixmx.com